

ASMP - Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami Schwanengasse 12 3011 Berna		
	C.T. ASMP Delibera	

N°	54
----	----

- Data
- **Questione inoltrata alla C.T. ASMP:** 25/06/2020
 - **Delibera della C.T. ASMP:** 23/11/2020
 - **Consultazione necessaria:**

sì	
----	--

no	
----	--
 - **Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:**

- **Verifica delibera**

- **Distribuzione secondo elenco:** 23/11/2020
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	Chi	Scadenza
<p>Pietrame granulato - aggregati per massicciate per ferrovie</p> <p>Le norme SN 670110/SN EN 13450 non ammettono l'utilizzo di pietrame di media durezza negli aggregati per massicciate per ferrovie di classe 1. Pur non essendo menzionata alcuna soglia di tolleranza, è consentita una percentuale non idonea del 5%. Il pietrame di media durezza non costituisce tuttavia percentuale non idonea. Può accadere che un lotto presenti uno 0% di componenti non idonei e al tempo stesso un 5% di componenti di media durezza. Come si valuta tale condizione?</p>		
<p>Delibera</p> <p>.</p> <p>La commissione di esperti dell'ASMP si pronuncia a favore di una valutazione in cui sia consentito negli aggregati per massicciate ferroviarie di classe 1 un totale del 5% tra componenti non idonei e di media durezza. (Il pietrame di media durezza è di qualità migliore rispetto al materiale non idoneo). È in tal modo sempre garantita una percentuale del 95% di pietrame duro.</p>		
<p>Nota</p>		

Delibera della riunione della C.T. del 23.11.2020.